



OPAL SAFE (2B2)

Pellicola di sicurezza certificata 2B2 multistrato di poliestere satinata bianca effetto vetro smerigliato. Questa pellicola per interni è stata creata per garantire un alto grado di privacy e sicurezza evitando, in caso di urto, la dispersione di frammenti di vetro. La pellicola è opaca ma permette un notevole passaggio di luce, creando un piacevole effetto luminoso diffuso e morbido.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Calcolate su vetro chiaro 3mm

Norme EN12600	2B2
Certificato	Fornito digitale con fattura
Colore	Bianco
Luce Visibile Trasmessa (VLT)	71%
Riflessione Esterna (eVLT)	26%
Riflessione Interna (iVLT)	26%
Riduzione abbaglio	22%
Energia Solare Riflessa	23%
Energia Solare Assorbita	6%
Energia Solare Trasmessa	71%
Valore "g"	0.71
Valore "u"	5.60
Coefficiente d'ombreggiamento	0.80
UV bloccati	95%
Composizione	PET
Spessore	125 µ
Garanzia riferita a posa verticale	10 anni
Sigillatura perimetrale	Consigliata

DOVE APPLICARE LA PELLICOLA

I riferimenti sono validi entro i 2mq di superficie, oltre si rende necessaria un'analisi del singolo caso.

Tipo di installazione	Interna
Vetro semplice chiaro	Si
Vetro semplice colorato	Si
Vetro semplice colorato specchiato	Si
Doppio vetro chiaro	Si
Doppio vetro colorato	Si
Doppio vetro colorato specchiato	Si
Doppio o Triplo vetro con gas inerte	Si
Doppio vetro chiaro stratificato Int	Si
Doppio vetro chiaro stratificato Est	Si

STRATIFICAZIONE DELLA PELLICOLA

La pellicola è costruita con le seguenti stratificazioni:

- poliestere satinato 25µ
- adesivo legante
- poliestere di alta qualità ottica 100µ
- adesivo PS rinforzato, polimerizzante in 30gg con il vetro
- liner trasparente di protezione da rimuovere prima della posa

Classe Reazione al Fuoco: M1 / RoHS Rispettato