

BLACKOUT - BIANCA

Pellicola multistrato bianca/alluminio/bianca indicata come anticalore per posa interna ma soprattutto per bloccare completamente la luce visibile passante dalle finestre. La finitura è bianco lucido.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Calcolate su vetro chiaro 3mm

Energia Totale Respinta	80%
Colore	Bianco
Luce Visibile Trasmessa (VLT)	0,5%
Riflessione Esterna (eVLT)	88%
Riflessione Interna (iVLT)	88%
Riduzione abbaglio	100%
Energia Solare Riflessa	67%
Energia Solare Assorbita	27%
Energia Solare Trasmessa	6%
Valore "g"	0.13
Valore "u"	5.00
Coefficiente d'ombreggiamento	0.10
UV bloccati	99%
Composizione	PET
Spessore	125 µ
Garanzia riferita a posa verticale	10 anni
Sigillatura perimetrale	No

DOVE APPLICARE LA PELLICOLA

I riferimenti sono validi entro i 2mq di superficie, oltre si rende necessaria un'analisi del singolo caso.

Tipo di installazione	Interna
Vetro semplice chiaro	Si
Vetro semplice colorato	No
Vetro semplice colorato specchiato	Si
Doppio vetro chiaro	Richiesta Info
Doppio vetro colorato	No
Doppio vetro colorato specchiato	Si
Doppio o Triplo vetro con gas inerte	No
Doppio vetro chiaro stratificato Int	No
Doppio vetro chiaro stratificato Est	No

STRATIFICAZIONE DELLA PELLICOLA

La pellicola è costituita da 3 strati laminati:

- strato in poliestere antigraffio bianco
- adesivo legante
- poliestere metallizzato
- adesivo legante
- poliestere colorato bianco
- adesivo polimerizzante con il vetro in 15 giorni
- liner trasparente di protezione da rimuovere prima della posa

Classe Reazione al Fuoco: M1 / RoHS Rispettato