+39 349 3785575
solarfilmitalia@gmail.com
www.solarfilm.it

SolarSilver80

Pellicola metallizzata anticalore per interni. Efficace per ridurre il calore, abbaglio e filtrare la luce in maniera decisa. L'effetto specchio creato dalla pellicola è efficace anche per garantire privacy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Calcolate su vetro chiaro 3mm

Energia Totale Respinta	80%
Colore	Argento
Luce Visibile Trasmessa (VLT)	20%
Riflessione Esterna (eVLT)	60%
Riflessione Interna (iVLT)	58%
Riduzione abbaglio	83%
Energia Solare Riflessa	55%
Energia Solare Assorbita	33%
Energia Solare Trasmessa	12%
Valore "g"	0.20
Valore "u"	5.10
Coefficiente d'ombreggiamento	0.20
UV bloccati	99%
Composizione	PET
Spessore	58 µ
Garanzia riferita a posa verticale	7 anni
Sigillatura perimetrale	No

DOVE APPLICARE LA PELLICOLA

I riferimenti sono validi entro i 2mq di superficie, oltre si rende necessaria un'analisi del singolo caso.

Tipo di installazione	Interna
Vetro semplice chiaro/temprato	Si
Vetro semplice colorato	Si
Vetro semplice colorato specchiato	Si
Doppio vetro chiaro	Richiede Verifica
Doppio vetro colorato	No
Doppio vetro colorato specchiato	No
Doppio o Triplo vetro con gas inerte	No
Doppio vetro chiaro stratificato Int	No
Doppio vetro chiaro stratificato Est	No

STRATIFICAZIONE DELLA PELLICOLA

La pellicola è costituita da 6 strati:
- strato antigraffio con trattamento anti UV
- strato in poliestere con particelle metalliche
- adesivo legante
- poliestere di alta qualità ottica
- adesivo polimerizzante con il vetro in 15 giorni
- liner trasparente di protezione da rimuovere prima della posa

Classe Reazione al Fuoco: M1 / REACH RoHS Rispettato